



# FWX8590

cod. FWX-8590



## MUSCOLI COINVOLTI MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Trapezio - Trapezius
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid



SISTEMA DI TRAZIONE a leveraggio singolo  
 REGOLAZIONI: altezza pedana su 7 posizioni, rotazione maniglie su 8 posizioni (sbloccaggio e rotazione libera), distanza maniglie su 6 posizioni  
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1964x1209x1295 mm  
 PESO MAX UTILIZZATORE: 160 Kg  
 PESO MAX CARICABILE: 260 kg  
 PESO: 90 kg  
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 classe S)

SINGLE PULL leverage system  
 ADJUSTMENTS: platform height on 7-level, handles rotation on 8-level (unlock and free rotation), handles distance on 6-level  
 SET UP SIZE: 1964x1209x1295 mm  
 MAX USER WEIGHT: 160 Kg  
 MAX LOADABLE WEIGHT: 260 kg  
 WEIGHT: 90 kg  
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione 43,5°

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 43,5° incline

