



PLX8230

cod. PLX-8230



MUSCOLI COINVOLTI MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Polpacci - Calves



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità schienale su 8 posizioni, altezza braccio su 5 posizioni, partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di appoggio caviglia su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1716x1211x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 236 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 8-level, arm height on 5-level, rollers on 4-level, main force leverage on 7-level
SET UP SIZE: 1716x1211x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 236 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery

