



PLX5450

cod. PLX-5450



MUSCOLI COINVOLTI MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps
- Tricipiti - Triceps



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 PACCO PESI 70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
 REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 8 posizioni, altezza sedile su 13 posizioni.
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1159x1082x1626 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
 PESO: 233 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
 WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage
 ADJUSTMENTS: main force leverage on 4-level, seat height on 13-level.
 SET UP SIZE: 1159x1082x1626 mm
 MAX USER WEIGHT 150 Kg
 WEIGHT: 233 kg
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
 - Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
 - Sistema di carrucole/pullegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
 - Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg.
 - Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
 - Dotazione/ note: porta borraccia incluso
- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
 - Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
 - Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
 - Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg.
 - High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
 - Equipment/notes: bottle holder included

